

Leistungserklärung

Nr. 6720842810

nach Art. 4 Bauprodukteverordnung (EU BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps	Logafix Dämmrolle / Faltplatte WLS 045 (97305461)	
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	RB / FP - EPS DES 045	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude; Zusatzinformation: Trittschalldämmung oberseitig kaschiert mit einer gitterförmig bedruckten Folie	
4	Kontaktanschrift des Herstellers	Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse 30-32 35576 Wetzlar, Deutschland	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	n/a	
6	System zur Bewertung und Über-prüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
7	Notifizierte Stelle und Konformitäts-bescheinigung	Erstprüfung des Produktes (ITT) und Feststellung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW-München; Kennnummer 0751	
8	Leistungserklärung bezüglich europäisch technischer Bewertung	n/a	
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm u. Datum
	Wärmedurchlasswiderstand	 d_N : siehe Tabelle 1 R_D : siehe Tabelle 1 $\lambda_D = 0,043 \text{ W/(mK)}$ Zusatzinformation: Bemessungswert $\lambda = 0,045 \text{ W/(mK)}$ $T = \pm 2 \text{ mm}$	EN13163-1:2012+A1:2015
	Brandverhalten	RtF - E Zusatzinformation: Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102-1	EN13501-1:2010
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Druckfestigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Zug- und Biegefestigkeit	BS 50 ($\geq 50 \text{ kPa}$)	EN13163-1:2012+A1:2015
	Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015



 UNIDOMO®

Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Trittschallübertragung (für Böden)	siehe Tabelle 2				EN13163-1:2012+A1:2015
Glimmverhalten	NPD				EN13163-1:2012+A1:2015
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD				EN13163-1:2012+A1:2015
Tabelle 1:					
d _N [mm] :	20	25	30	35	
R _D [m2 K/W] :	0,44	0,56	0,67	0,78	
Tabelle 2:					
SD	SD20	SD20	SD15	SD15	
dL [mm]	20	25	30	35	
CP	CP2	CP2	CP3	CP3	
EPS-EN13163- L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SD20-CP2					
EPS-EN13163- L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SD15-CP3					
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Bosch Thermotechnik GmbH				
TT/ES  Bauer TT/EE  Dr. Siegle 					
Wetzlar, 05.10.2016					