

Leistungserklärung

Nr. 6720844411

nach Art. 4 Bauprodukteverordnung (EU BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps	Logafix Dämmrolle / Faltplatte WLS 045 (97376072)	
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	RB / FP - EPS DES 045 20/25mm	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude; Zusatzinformation: Trittschalldämmung oberseitig kaschiert mit einer gitterförmig bedruckten Folie	
4	Kontaktanschrift des Herstellers	Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse 30-32 35576 Wetzlar, Deutschland	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	n/a	
6	System zur Bewertung und Über-prüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
7	Notifizierte Stelle und Konformitäts-bescheinigung	Erstprüfung des Produktes und Feststellung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 3 durch benannte Stelle NB 1454	
8	Leistungserklärung bezüglich europäisch technischer Bewertung	n/a	
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm u. Datum
	Wärmedurchlasswiderstand	 d_N : siehe Tabelle 1 R_D : siehe Tabelle 1 $\lambda_D = 0,040 \text{ W}/(\text{mK})$	EN13163-1:2012+A1:2015
	Brandverhalten	Euroklasse E	EN13501-1:2010
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Druckfestigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Zug- und Biegefestigkeit	BS 50 ($\geq 50 \text{ kPa}$)	EN13163-1:2012+A1:2015
	Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Trittschallübertragung (für Böden)	siehe Tabelle 2	EN13163-1:2012+A1:2015
	Glimmverhalten	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015



Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Tabelle 1:

d_N [mm] :	20	25		
R_D [m ² K/W] :	0,500	0,625		


Tabelle 2:

SD	SD30	SD30		
dL [mm]	20	25		
CP	CP2	CP2		

EPS - EN13163 - T(1) - L(3) - W(3) - S(5) - P(5) - DS(N)5 - BS50 - SD30 - CP2

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich für die Erstellung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bosch Thermotechnik GmbH

TT/ES TT/EE

 Bauer Dr. Siegle

Wetzlar, 17.10.2016

Bauer

Dr. Siegle

