

Leistungserklärung

Nr. 6720868399

nach Art. 4 Bauprodukteverordnung (EU BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps	Logafix Dämmrolle / Faltplatte WLS 045 (97107971)	
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	RB / FP - EPS DES 045 30/35mm	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude; Zusatzinformation: Trittschalldämmung oberseitig kaschiert mit einer gitterförmig bedruckten Folie	
4	Kontaktanschrift des Herstellers	Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse 30-32 35576 Wetzlar, Deutschland	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	n/a	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Erstprüfung des Produktes (PTD) nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751	
8	Leistungserklärung bezüglich europäisch technischer Bewertung	n/a	
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm u. Datum
	Wärmedurchlasswiderstand	d_N : siehe Tabelle 1 R_D : siehe Tabelle 1 $\lambda_D = 0,044 \text{ W/(mK)}$	EN13163-1:2012+A1:2015
	Brandverhalten	Euroklasse E	EN13501-1:2010
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Das deklarierte Brandverhalten der in Verkehr gebrachten EPS-Produkte ändert sich mit der Zeit nicht.	EN13163-1:2012+A1:2015
	Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Die Wärmeleitfähigkeit von EPS-Produkten ändert sich mit der Zeit nicht.	EN13163-1:2012+A1:2015
	Druckfestigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Zug- und Biegefestigkeit	BS 50 ($\geq 50 \text{ kPa}$)	EN13163-1:2012+A1:2015
	Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Trittschallübertragung (für Böden)	siehe Tabelle 2	EN13163-1:2012+A1:2015
	Glimmverhalten	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015
	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	EN13163-1:2012+A1:2015



Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Tabelle 1:				
d_N [mm] :	30	35		
R_D [m ² K/W] :	0,45	0,55		
Tabelle 2:				
SD	SD15	SD15		
d_L [mm]	30	35		
CP	CP3	CP3		
EPS - EN13163 - T(0) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) - D S(N)5 - BS50 - SD15 - CP3				
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Bosch Thermotechnik GmbH TT/ES TT/EE  Dr. Siegle  Bauer Wetzlar, 21.11.2017			

