



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة

مزيد من التفاصيل التقنية حول هذه الآلات متاحة على الموقع www.caleffi.com

هذا متعدد الوظائف المركب من مواد متكاملة مزود بفناء

此设备更为详细的技术资料可在网站www.caleffi.com上找到

DISTRIBUTORS

警告
在操作过程中，请勿将身体任何部分伸入到正在运行的设备中，以免发生危险。

السلامة
من اللزام احترام التعليمات الخاصة بالسلامة الواردة في الوثيقة الخاصة
في العبوة

بدل البرق  العيون على الحلقة القائمة لتفكك على وجود قطع مغناطيسية تولد مجالاً مغناطيسياً قوياً، وهذا هو السبب المحتمل للأضرار التي تلحق بالأجزاء الإلكترونية الموضوعة بالقرب منها.

نخلص من الجهاز بما يتوافق مع الشواهد القانونية السارية الوظيفة	مطلوب استخدام وتصرف في الامور الخاصة باستخدام تتبع القوانين المحددة لمنتجات الوظيفة
--	--

多功能反背真空盒能出两个方向的吸虫虫组:

- ①—除污器, 作用是把空调设备各处的杂质分离开来, 带有用于吸取微粒粒子的可抽出口式滤网;
- ②—过滤器, 为可互换式, 该装置可使设备在启动和调校阶段能达到最高效率。



2	带夹心(配件)过滤器	Kv (m³/h) = 3,6
3	不带过滤器	Kv (m³/h) = 10,5

经过除污器的流速应低于1m/s。以下表格为各口径在此流速条件下所对应的最大允许流量。

口径 DN	最大允许流量 Q _{max} (m³/h)
15	1,3
20	1,8
25	2,5
32	3,2
40	4,0
50	5,0
65	6,5
80	8,0
100	10,0
125	12,5
150	15,0
200	20,0
250	25,0
300	30,0
350	35,0
400	40,0
450	45,0
500	50,0
600	60,0
700	70,0
800	80,0
900	90,0
1000	100,0

جميع قاضئ الشوائب (الشكل (A - B)	DN	l/min	m³/h
يجب إجراء تركيب ذلك الجهاز دائما والجهاز بارد وليس في حالة ضغط	20 - 25	18.8	1.13
ملاحظة هامة: استخدم الفتاح المطبق لربط جلمة القفل الجانبيه كليا لنقطة	32	30	1.8
الطلاق الموصلة			

التكوين (C-D-E-F-G-H) التركيب
 لا بد من نقطة انطلاق الصلة لتعديل الوصلات على الجانب الأيمن أو الأيسر
 AS. ويترك الجسم على شكل "حجم الخلف المصنع بالسهم على اليمين".
 (E - الشكل 4)
 يجب أن يكون هناك فاصل الشوالب رأسياً والفتحة موجهة لأعلى لا تضغط
 ميكانيكياً على الصلص من اليمين
 ملاحظة الشكل (C-D-E-F-G-H) لا يزال، 545372 و 545377. عذرة اليمين

التجميع (C-D-E-F-G-H) التركيب
 التركيب والتركيب يجب أن يكون في حالة الضغط والتركيب
 ملاحظة: استخدام المفتاح T-3 من الجانب الأيمن للتركيب.

التجميع (C-D-E-F-G-H) التركيب
 التركيب والتركيب يجب أن يكون في حالة الضغط والتركيب
 ملاحظة: استخدام المفتاح T-3 من الجانب الأيمن للتركيب.

图 2-1-10 主排气管道安装示意图

في ختام العمل بالتراميك، في أحد العوالم من هيكल جهاز التوليف البوليمر
تتمتع المواد على السداد العلوية باستخدام قفل أو استخدام مفتاح "مضرب"
مناس 5 ملم في نهاية التشغيل عند الربط إلى أحد (الشكل 9-1).

مخططات التركيب (الشكل I-L-M-N-O)

مخططات التركيب (I-L-M-N-O) هي مخططات توضح كيفية تركيب المكونات المختلفة لجهاز التوليف البوليمر. تتضمن هذه المخططات تفاصيل دقيقة عن الأجزاء المستخدمة، مثل الصمامات، والمفاتيح، والمواد الخام، وكيفية توصيلها ببعضها البعض لتشكيل النظام بأكمله.

تصريف الشوائب (الشكل P-Q) 安装图 (图 I-L-M-N-O)
 تلك الحفلة التي يتم فيها تثبيت القطع المغناطيسية (الشكل P) وقم بتصريف
 الشوائب حتى تلاءم تشغيل النظام مستخدماً الفتحا الخاص بالرقق (Q). 排除杂质(图P-Q)

[illegible]

● 清洁内部过滤器(图S)。

● 抽出过滤器前，必须先关系统关闭，打开排污阀进行排污(图Q)。

● 备注：过滤器的外壳有两个开口，以便于操作人员能够以

– اخرج جميع الضوابط (1) من الفلتر (2)، نظف ونزع تركيب التلصقات (على الأراج) بمسند فلتر النفاثة (4) والرفق بفقر الضميمة البني (5) (الشكل 4) 49474/GVR

– اترك تركيب الفلتر في الجهاز متعدد الوظائف بالقيام بالتشغيل العكس

[illegible]

ملاحظة: استخجم الفناح للرفع لفة السادة الجانبية أخرج المقنن وأدخل فاصل التدفق الأسود.

أربط سادة تقطع للحق إلى إله الشكل (V)

في نهاية التشغيل، أزل عنصر فصل التدفق وأعد النظام إلى الحالة

إضافة إضافات كيميائية (الشكل 2) عند الضرورة من الممكن استخدام "DIRTMAGNUM" كمنظف وصقل لإزالة الكتل المختلفة في الدائرة عملياً النظام

مستجوب تصريف الشوائب (الشكل Q).