




533041H DN 15 / 1/2"
533051H DN 20 / 3/4"
533451H DN 20 / 1"




533041H DN 15 / 1/2"
533051H DN 20 / 3/4"
533451H DN 20 / 1"




533041H DN 15 / 1/2"
533051H DN 20 / 3/4"
533451H DN 20 / 1"



533159H DN 15 / 22 x 3/4"



533159H DN 15 / 22 x 3/4"



533159H DN 15 / 22 x 3/4"

533159H DN 15 / 22 x 3/4"

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE,
LA MESSA IN SERVIZIO E LA
MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella
scelta di questo prodotto.
Ulteriori dettagli tecnici, sul questo
prodotto, sono disponibili sul sito
www.caleffi.com

RIDUTTORI DI PRESSIONE INCLINATI

Certificazione
I riduttori di pressione, secondo EN 1567 e
conforme alle specifiche WRAS del Regno Unito e ACS France.

Avvertenze
Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima
dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo
CAUTION (ATTENZIONE) è presente su questo prodotto. Leggere
queste istruzioni con attenzione.

Sicurezza
I riduttori di pressione sono dispositivi di sicurezza. Assicurarsi
che il prodotto sia installato correttamente e che il prodotto sia
installato in conformità con le istruzioni.

LASCARE IL PRESENTI MANUALE AD USO
E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMART USE IN CONFORMITÀ ALLA
NORMA IN VIGENTE

Funzione
I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete
idrica privata, riducono la pressione in entrata dalla rete pubblica.

Caratteristiche tecniche
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Prestiti
Pressione massima a monte: 16 bar
Pressione massima a valle: 1-5,5 bar
Temperatura massima dell'acqua: 80°C
Temperatura massima dell'aria: 50°C
Temperatura massima dell'olio: 60°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C

Portate consigliate (tab. A)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Installazione (fig. B - C - D - E)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Mantenimento (fig. H - I - L - M - N - G)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Consigli per l'installazione (fig. O - P)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Note:
- I riduttori di pressione sono dispositivi di sicurezza. Assicurarsi
che il prodotto sia installato correttamente e che il prodotto sia
installato in conformità con le istruzioni.

Remarques:
- Les réducteurs de pression sont des dispositifs de sécurité. Assurez-
vous que le produit est installé correctement et que le produit est
installé conformément aux instructions.

Notas:
- Los reductores de presión son dispositivos de seguridad. Asegúrese
de que el producto está instalado correctamente y de que el producto
está instalado de acuerdo con las instrucciones.

Örnekler:
- Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir.

Примечания:
- Примечания, примечания. Примечания, примечания.

Беларускі:
- Беларускі, беларускі. Беларускі, беларускі.

Bemerk:
- Bemerk, bemerk. Bemerk, bemerk.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION,
COMMISSIONING AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.
Further technical details relating to this
device are available at www.caleffi.com

REDUCING PRESSURE VALVES

Certification
The pressure reducing valves certified to EN 1567 and comply with
the specifications of the United Kingdom and French ACS.

Warnings
The following instructions must be read and understood before
installing the product. The symbol CAUTION (ATTENTION) is
present on this product. Read these instructions carefully.

Safety
Pressure reducing valves are safety devices. Ensure that the product
is installed correctly and that the product is installed in
accordance with the instructions.

LASCARE IL PRESENTI MANUALE AD USO
E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMART USE IN CONFORMITÀ ALLA
NORMA IN VIGENTE

Funzione
I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete
idrica privata, riducono la pressione in entrata dalla rete pubblica.

Caratteristiche tecniche
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Prestiti
Pressione massima a monte: 16 bar
Pressione massima a valle: 1-5,5 bar
Temperatura massima dell'acqua: 80°C
Temperatura massima dell'aria: 50°C
Temperatura massima dell'olio: 60°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C

Portate consigliate (tab. A)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Installazione (fig. B - C - D - E)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Mantenimento (fig. H - I - L - M - N - G)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Consigli per l'installazione (fig. O - P)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Note:
- I riduttori di pressione sono dispositivi di sicurezza. Assicurarsi
che il prodotto sia installato correttamente e che il prodotto sia
installato in conformità con le istruzioni.

Remarques:
- Les réducteurs de pression sont des dispositifs de sécurité. Assurez-
vous que le produit est installé correctement et que le produit est
installé conformément aux instructions.

Notas:
- Los reductores de presión son dispositivos de seguridad. Asegúrese
de que el producto está instalado correctamente y de que el producto
está instalado de acuerdo con las instrucciones.

Örnekler:
- Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir.

Примечания:
- Примечания, примечания. Примечания, примечания.

Беларускі:
- Беларускі, беларускі. Беларускі, беларускі.

Bemerk:
- Bemerk, bemerk. Bemerk, bemerk.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION,
LA MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions d'avoir choisi ce
produit.
Pour de plus amples informations sur ce
dispositif, veuillez consulter le site
www.caleffi.com

REDUCTEURS DE PRESSION INCLINÉS

Homologation
Les réducteurs de pression certifiés EN 1567 et conformes aux
spécifications WRAS du Royaume-Uni et ACS France.

Avvertenze
Les instructions suivantes doivent être lues et comprises avant
l'installation et la maintenance du produit. Le symbole
CAUTION (ATTENTION) est présent sur ce produit. Lire ces
instructions attentivement.

Sécurité
Les réducteurs de pression sont des dispositifs de sécurité. Assurez-
vous que le produit est installé correctement et que le produit est
installé conformément aux instructions.

LASCARE IL PRESENTI MANUALE AD USO
E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMART USE IN CONFORMITÀ ALLA
NORMA IN VIGENTE

Funzione
I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete
idrica privata, riducono la pressione in entrata dalla rete pubblica.

Caratteristiche tecniche
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Prestiti
Pressione massima a monte: 16 bar
Pressione massima a valle: 1-5,5 bar
Temperatura massima dell'acqua: 80°C
Temperatura massima dell'aria: 50°C
Temperatura massima dell'olio: 60°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C

Portate consigliate (tab. A)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Installazione (fig. B - C - D - E)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Mantenimento (fig. H - I - L - M - N - G)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Consigli per l'installazione (fig. O - P)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Note:
- I riduttori di pressione sono dispositivi di sicurezza. Assicurarsi
che il prodotto sia installato correttamente e che il prodotto sia
installato in conformità con le istruzioni.

Remarques:
- Les réducteurs de pression sont des dispositifs de sécurité. Assurez-
vous que le produit est installé correctement et que le produit est
installé conformément aux instructions.

Notas:
- Los reductores de presión son dispositivos de seguridad. Asegúrese
de que el producto está instalado correctamente y de que el producto
está instalado de acuerdo con las instrucciones.

Örnekler:
- Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir.

Примечания:
- Примечания, примечания. Примечания, примечания.

Беларускі:
- Беларускі, беларускі. Беларускі, беларускі.

Bemerk:
- Bemerk, bemerk. Bemerk, bemerk.

DEUTSCH

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND
WARTUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.
Weitere technische Details zu diesem
Gerät finden Sie unter www.caleffi.com

SCHRÄGSITZDRUCKMINDERER

Zertifizierung
Die Druckminderer sind zertifiziert nach EN 1567 und entsprechen
den Spezifikationen WRAS des Vereinigten Königreichs und ACS
Frankreich.

Hinweis
Vor der Installation und Wartung des Produkts müssen die
folgenden Anweisungen gelesen und verstanden werden. Das
Symbol CAUTION (VORSICHT) ist auf diesem Produkt zu
sehen. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig.

Sicherheit
Druckminderer sind Sicherheitsgeräte. Stellen Sie sicher, dass das
Produkt korrekt installiert und gemäß den Anweisungen
wartet wird.

LASCARE IL PRESENTI MANUALE AD USO
E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMART USE IN CONFORMITÀ ALLA
NORMA IN VIGENTE

Funzione
I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete
idrica privata, riducono la pressione in entrata dalla rete pubblica.

Caratteristiche tecniche
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Prestiti
Pressione massima a monte: 16 bar
Pressione massima a valle: 1-5,5 bar
Temperatura massima dell'acqua: 80°C
Temperatura massima dell'aria: 50°C
Temperatura massima dell'olio: 60°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C

Portate consigliate (tab. A)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Installazione (fig. B - C - D - E)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Mantenimento (fig. H - I - L - M - N - G)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Consigli per l'installazione (fig. O - P)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Note:
- I riduttori di pressione sono dispositivi di sicurezza. Assicurarsi
che il prodotto sia installato correttamente e che il prodotto sia
installato in conformità con le istruzioni.

Remarques:
- Les réducteurs de pression sont des dispositifs de sécurité. Assurez-
vous que le produit est installé correctement et que le produit est
installé conformément aux instructions.

Notas:
- Los reductores de presión son dispositivos de seguridad. Asegúrese
de que el producto está instalado correctamente y de que el producto
está instalado de acuerdo con las instrucciones.

Örnekler:
- Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir.

Примечания:
- Примечания, примечания. Примечания, примечания.

Беларускі:
- Беларускі, беларускі. Беларускі, беларускі.

Bemerk:
- Bemerk, bemerk. Bemerk, bemerk.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN,
COLOCACIÓN EN FUNCIONAMIENTO E
MANUTENCIÓN

Gracias por escoger un producto de
nuestra marca.
Agradecemos a preferencia la selección
de este producto.
Datos técnicos adicionales sobre este
dispositivo encontrarán-se disponibles en el
sitio www.caleffi.com

REDUCTORES DE PRESIÓN INCLINADOS

Homologación
Los reductores de presión están homologados según las normas
WRAS del Reino Unido y ACS Francia.

Advertencias
Antes de realizar la instalación y el mantenimiento del producto se
deben leer y comprender las siguientes instrucciones. El
símbolo CAUTION (ATENCIÓN) está presente en este
producto. Leer detenidamente estas instrucciones.

Seguridad
Los reductores de presión son dispositivos de seguridad. Asegúrese
de que el producto está instalado correctamente y de que el
producto está instalado de acuerdo con las instrucciones.

LASCARE IL PRESENTI MANUALE AD USO
E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMART USE IN CONFORMITÀ ALLA
NORMA IN VIGENTE

Funzione
I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete
idrica privata, riducono la pressione in entrata dalla rete pubblica.

Caratteristiche tecniche
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Prestiti
Pressione massima a monte: 16 bar
Pressione massima a valle: 1-5,5 bar
Temperatura massima dell'acqua: 80°C
Temperatura massima dell'aria: 50°C
Temperatura massima dell'olio: 60°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C

Portate consigliate (tab. A)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Installazione (fig. B - C - D - E)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Mantenimento (fig. H - I - L - M - N - G)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Consigli per l'installazione (fig. O - P)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Note:
- I riduttori di pressione sono dispositivi di sicurezza. Assicurarsi
che il prodotto sia installato correttamente e che il prodotto sia
installato in conformità con le istruzioni.

Remarques:
- Les réducteurs de pression sont des dispositifs de sécurité. Assurez-
vous que le produit est installé correctement et que le produit est
installé conformément aux instructions.

Notas:
- Los reductores de presión son dispositivos de seguridad. Asegúrese
de que el producto está instalado correctamente y de que el producto
está instalado de acuerdo con las instrucciones.

Örnekler:
- Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir.

Примечания:
- Примечания, примечания. Примечания, примечания.

Беларускі:
- Беларускі, беларускі. Беларускі, беларускі.

Bemerk:
- Bemerk, bemerk. Bemerk, bemerk.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO,
COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E
MANUTENÇÃO

Agradecemos a preferência na seleção
deste produto.
Dados técnicos adicionais sobre este
dispositivo encontram-se disponíveis no
site www.caleffi.com

REDUTORES DE PRESSÃO INCLINADAS

Certificação
Os redutores de pressão são certificados segundo a EN 1567 e em
conformidade com as normas WRAS do Reino Unido e ACS
França.

Advertências
Antes de realizar a instalação e a manutenção do produto, leia e
compreenda as seguintes instruções. O símbolo CAUTION
(ATENÇÃO) está presente neste produto. Leia atentamente
estas instruções.

Segurança
Os redutores de pressão são dispositivos de segurança. Certifique-
se de que o produto está instalado corretamente e de que o
produto está instalado de acordo com as instruções.

LASCARE IL PRESENTI MANUALE AD USO
E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMART USE IN CONFORMITÀ ALLA
NORMA IN VIGENTE

Funzione
I riduttori di pressione sono dispositivi che, installati sulla rete
idrica privata, riducono la pressione in entrata dalla rete pubblica.

Caratteristiche tecniche
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Prestiti
Pressione massima a monte: 16 bar
Pressione massima a valle: 1-5,5 bar
Temperatura massima dell'acqua: 80°C
Temperatura massima dell'aria: 50°C
Temperatura massima dell'olio: 60°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C
Temperatura massima dell'acqua calda: 70°C
Temperatura massima dell'acqua fredda: 10°C

Portate consigliate (tab. A)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Installazione (fig. B - C - D - E)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Mantenimento (fig. H - I - L - M - N - G)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Consigli per l'installazione (fig. O - P)
I riduttori di pressione sono disponibili in diverse versioni:
- serie 533041H, 533051H e 533451H: riduttori di pressione
a corpo in acciaio inox, con valvola a membrana.
- serie 533159H: riduttori di pressione a corpo in acciaio
inox, con valvola a membrana.

Note:
- I riduttori di pressione sono dispositivi di sicurezza. Assicurarsi
che il prodotto sia installato correttamente e che il prodotto sia
installato in conformità con le istruzioni.

Remarques:
- Les réducteurs de pression sont des dispositifs de sécurité. Assurez-
vous que le produit est installé correctement et que le produit est
installé conformément aux instructions.

Notas:
- Los reductores de presión son dispositivos de seguridad. Asegúrese
de que el producto está instalado correctamente y de que el producto
está instalado de acuerdo con las instrucciones.

Örnekler:
- Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir. Örnekler, örneklerdir.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

