


Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxismgerechte Brandschutzlösungen
 - Bei Einbau Fit-in – Mindest-Decken-
dicke: 100 mm
 - Fit-in nicht passend für Ablaufkörper
mit Halterand
- Anschluss aller handelsüblicher Abdich-
tungssysteme



- Ablaufkörper DN 70
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Passende Aufsatzstücke
 - Standard Aufsatzstücke
 - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
 - Aufsatzstücke mit besandetem Flansch

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 (R 30 – R 90 bei Verwendung eines Fit-in) gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengeruchsverschlusses mit Hitzeschild.

Technische Daten zum Artikel 9579.10.00

Nennweite	Flanschausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Geruchsverschluss	Gewicht [kg]
DN 70	Mit Klebeflansch	150 x 350	1,5	■ Ohne Geruchsverschluss	2,1



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Oberteil mit Klebeflansch ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 □ DN 70	1,5	9579.10.20
	Oberteil mit Pressdichtungsflansch ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 □ DN 70	3,1	9579.10.25
	Oberteil mit Pressdichtungsflansch ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steckmuffe DN 50 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 110 – 160 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 □ DN 70	0,1	9579.10.30
	Brandschutz-Glockengeruchsverschluss ■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusche ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern ■ Zulassung □ AbZ: Z-19.17-1527 □ AbG: Z-19.53-2294	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 □ DN 70 □ Stutzenneigung: 90°	0,4	5181.20.15

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9579.10.00>