


Datenblatt

Überströmregler V73 D52

Beschreibung / Anwendung

Wichtige Merkmale:

- DN 20 und 25
- k_{vs} 6,3 - 8,0 m³/h
- PN 25
- Sollwertbereich 1 - 5,5 bar
- hohe Regelgenauigkeit
- interne Druckabnahme
- Durchflussmedien:
Schwer-, Leicht- und
Schmieröl bis zu einer
kinematischen Viskosität
von 70×10^{-6} m²/s (70 cSt)
- Mediumtemperatur:
max. 130°C



Der V73 D52 ist ein direktwirkender Proportionalregler ohne Fremdenergie, der bei steigendem Druck öffnet.

Der Regler wird zur Druckregelung vor dem Regelventil für hochviskose Medien bis 130°C in Wärmeversorgungs- und Industrieanlagen eingesetzt.

Der wartungsarme Regler besteht aus dem druckentlastetem Stellventil mit metallisch gedichtetem Kegel und dem Antrieb. Er benötigt keine Steuerleitungen, da der zu regelnde Druck intern auf die Regelmembrane im Antrieb übertragen wird.

Ein zusätzlich Anschluss am Antrieb dient zur Sollwertfernverstellung, z.B. mittels Druckluft.

V73 D52 Überströmregler

Sollwertbereich	DN	20	25
1,0 - 5,5	Bestell-Nr.	065-4210	065-4211

Bestellung

Beispiel:
Überströmregler V73 D52
DN 20, k_{vs} 6,3, PN 25, t_{max} 130 °C
Sollwertbereich 1,0 - 5,5 bar,
mit Flanschanschluss

- 1x V73 D52 Überströmregler
Bestell-Nr.: **065-4210**
- 1x Flansche (Satz)
Bestell-Nr.: **003H6916**

Die Teile werden separat geliefert

Ventil V73

Nennweite	DN	20	25
k _{vs} -Wert	m³/h	6,3	8,0
Nennndruck	PN	25	
Max. Differenzdruck	bar	12	
Durchflussmedium		Schwer-, Leicht- und Schmieröle (andere auf Anfrage)	
Max. kinematische Viskosität	m²/s	70 * 10 ⁻⁶ (70 cSt)	
Max. Mediumstemperatur	°C	130	
Anschlussart		Anschweissende, Anschraubende, Flansch ¹⁾	
Werkstoff Ventilgehäuse		Rotguss (Rg-5), G-CuSn5ZnPb , W-Nr. 2.1096.1	
Dichtungswerkstoff		FKM	
Werkstoff Sitz / Kegel		Edelstahl, W-Nr. 1.4571 / Edelstahl W-Nr. 1.4404	

¹⁾ Flansche PN 25 : Anschlussmaße nach DIN 2501, Dichtleiste Form C

Antrieb D52

Wirkfläche	cm ²	31
Sollwertbereich Xs	1,0 - 5,5	
max. Betriebsüberdruck in der (+) Kammer	bar	20
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl, W-Nr. 1.4201 / Ms, entzinkungsbeständig	
Werkstoff Regelmembrane	FKM	
Steuerleitungsanschluss zur Sollwertfernverstellung	R 1/8"	

Zubehör

Anschlusssteile, Satz	DN	20	25
Anschiessenden	Bestell-Nr.	003H6909	003H6910
Anschraubenden	Bestell-Nr.	003H6903	003H6904
Flansche	Bestell-Nr.	003H6916	003H6917



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Datenblatt

Überströmregler V73 D52

Aufbau



V73 D52

1. Ventil V73
2. Innengarnitur
 - 2.1 Ventilkegel mit Druckentlastung
 - 2.2 Steuerbohrungen
 - 2.3 Ventilstange
3. Antrieb D52
4. Regelmembrane
5. Regelmembrane
6. Sollwertfeder
7. Anschluss für Sollwertfernverstellung (Druckluft)

Die Sollwerteinstellung erfolgt mittels Vorspannung der Sollwertfeder. Zusätzlich kann an die (-)Kammer eine Steuerleitung angeschlossen werden. Eine Sollwertfernverstellung kann dann z.B. mittels Druckluft erfolgen.

Wirkungsweise

Der Mediumsdruck vor dem Regelventil wird über die Steuerbohrungen in die (+)Kammer des Antriebes geführt. Die (-)Kammer des Antriebes ist drucklos. Die Druckdifferenz erzeugt an der Regelmembrane eine Kraft, welche der Sollwertfederkraft entgegenwirkt.

Die Kraftdifferenz wirkt über die Ventilstange auf den Ventilkegel. Bei Druckerhöhung vor dem Überströmregler öffnet - bei Druckreduzierung schließt das Regelventil. Zur Stabilisierung der Regelung und zur Erhöhung der Regelgenauigkeit sind die Ventilkegel druckentlastet.

Einbaulage

Bei hochviskosen Flüssigkeiten ist der Antrieb nach oben stehend einzubauen, damit sich das Medium im Antrieb besser erwärmen kann.

Bei niedrigviskosen Flüssigkeiten ist die Einbaulage beliebig. Der Antrieb hat eine interne Druckabnahme, eine Steuerleitung ist nicht erforderlich.


Abmessungen

Überströmregler V73 D52			
Nennweite	DN	20	25
R ²⁾		R 3/4"	R 1"
SW		41	50
d		26	33
E		70	75
L	mm	154	159
L ₁		146	169
L ₂ ³⁾		150	160
H ₁		64	
H ₂		236	
Ventilgewicht mit Anschweisenden, Anschraubenden		1,3	1,5
Ventilgewicht mit Flanschanschluss	kg	3,0	3,5
Antriebsgewicht		1,9	


²⁾ kegeliges Aussengewinde nach DIN 2999

³⁾ Flansche PN25, Anschlussmße nach DIN 2501, Form C


Anschweisendenanschluss



Flanschanschluss



Anschraubendenanschluss



Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.