


# Muffen-/Pumpen- Kugelhähne

**simplex**

## mit Pressanschluss für Presskontur V und M



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.



### Besonders zu beachten sind:

**DIN 18 380** Heizanlagen und zentrale Wasser-  
erwärmungsanlagen

**VDI 2035** Steinbildung in Trinkwassererwär-  
mungsanlagen und Warmwasser-  
heizungsanlagen

**BGV** Berufsgenossenschaftliche Vorschriften





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

## **Für Muffen-/Pumpen-Kugelhähne mit Pressanschluss sind folgende Rohre zugelassen:**

- Kupferrohr nach DIN EN 1057, hh, blank  
(Wandstärke ab 1 mm)
- Präzisionsstahlrohr aus unlegierten Stählen nach DIN EN 10305, blank, verzinkt, ohne Stützhülse  
(Wandstärke ab 1 mm)
- Edelstahlrohr nach DIN EN 10312, DVGW W541  
(Wandstärke ab 1 mm)

mit Rohrdurchmesser 28 x 1 mm und 35 x 1 mm.


**Zugelassen sind Pressbacken mit Kontur M und V.**

## **Montage:**


Das zu installierende Rohr anfasen, innen und außen entgraten, alle Restspäne entfernen. Dann das Rohr in den Pressverbinder bis Anschlag einschieben. Mit entsprechendem Werkzeug verpressen.

**Bitte beachten**, dass Öle, Fette oder Flussmittel sowie acetonhaltige Komponenten und nicht entgratete Rohre den O-Ring beschädigen können.

## Ausführungen:




Muffenausführung



für Pumpenverschraubung

 **UNIDOMO®**



für Pumpenverschraubung mit  
integrierter Schwerkraftbremse

## **Simplex Muffen-/Pumpen-Kugelhähne zum Schrauben oder mit TECTITE Steckanschluss, jeweils**

- als Muffenausführungen
  - für Pumpenverschraubung
  - für Pumpenverschraubung mit integrierter Schwerkraftbremse
- finden Sie ebenfalls im Simplex Lieferprogramm.



Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.  
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80401310 08/2018

**Simplex Armaturen & Systeme GmbH**

D-88260 Argenbühl | Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax. +49 75 66 94 08-75

[www.simplex-armaturen.de](http://www.simplex-armaturen.de)