



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

EIGENSCHAFTEN

- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben
- Imprägniert

- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Typ H2 nach EN 520+A1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Gipskarton
Druckfestigkeit	3.5 N/mm²

ZUBEHÖR

- Geberit Paneelschraube

- Geberit Paneelschraube magaziniert
- Geberit Spachtelmasse

INFO

- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden
- Beim Beplanken von Duofix Systemwänden in Räumen mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung (nach DIN 18534-1) ist das Geberit Aquapaneel Pro (461.163.00.5, siehe Kapitel GIS) zu verwenden

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht Hauptelement kg	VE2 St.	VE3 St.
111.808.00.1	200	60	1.8	18.7	20	100



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de