



# Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar, für Stütz- und Haltegriffe



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände für Vorwand
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit Befestigungsabstand 18 cm
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 70 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

## EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41–49 cm ab Fertigfußboden
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar

- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen ausziehbar
- Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Fließdruck                 | 10–1000 kPa         |
| Wassertemperatur max.      | 25 °C               |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 / 3 l             |
| Große Spülmenge            | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Einstellbereich            |                     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Kleine Spülmenge               | 2–4 l    |
| Einstellbereich                |          |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar | 0.16 l/s |
| Mindestfließdruck für          | 10 kPa   |
| Berechnungsdurchfluss          |          |
| Berechnungsdurchfluss          | 0.09 l/s |
| Werkstoff                      | Stahl    |
| Höhenverstellbar               | Ja       |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 4 Wandanker
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen
- UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm, für Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN**

- Abdeckplatte mit Schallschutzset, für Geberit Duofix Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar

**ZUBEHÖR**

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche

- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsauflage 45° / 90°
- Geberit UP-Dose für Trockenbau
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Power & Connect Box

**INFO**

- Nicht geeignet für Geberit Betätigungsplatte Sigma60, flächenbündig
- Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Bauteilen, Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, die Power & Connect Box vorsehen
- Nicht für WC-Keramiken geeignet, die ein Befestigungsachsmaß von 23 cm besitzen

| Art.-Nr.     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| 111.904.00.5 | 88      | 112     | 17      | 1         |