



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Batteriebetrieb und Abdeckplatte 16 x 16 cm
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen Art.-Nr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

EIGENSCHAFTEN

- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbuchtung
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Batteriebetrieben
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Spülauslösung deaktivierbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter

- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel

TECHNISCHE DATEN

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Batterietyp                                             | Alkali (1,5 V AA) |
| Lebensdauer mitgelieferte Batterie                      | 2 Jahre           |
| Schutzart                                               | IP45              |
| Betriebsspannung                                        | 3 V DC            |
| Fließdruck                                              | 100–800 kPa       |
| Prüfdruck Wasser max.                                   | 1600 kPa          |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max.                          | 300 kPa           |
| Wassertemperatur max.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0.18 l/s          |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss             | 100 kPa           |
| Relative Luftfeuchte                                    | ≤ 100 %           |
| Berechnungsdurchfluss                                   | 0.23 l/s          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Intervallspülung Einstellbereich | 1–168 h |
| Intervallspülung                 | 24 h    |
| Werkseinstellung                 |         |
| Verweilzeit Einstellbereich      | 3–15 s  |
| Verweilzeit Werkseinstellung     | 7 s     |
| Spülzeit Einstellbereich         | 1–15 s  |
| Spülzeit Werkseinstellung        | 7 s     |

LIEFERUMFANG

- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Absperrventil mit Drossel
- Niederhalter
- Dichtungen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Clean-Handy
- Geberit Service-Handy



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

| Art.-Nr.     | Leistungsaufnahme<br><i>W</i> | VEI<br><i>St</i> |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 115.849.00.1 | ≤ 0.5                         | 1                |