


Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung



VERWENDUNGSZWECKE

- Für tiefhängende Montage

EIGENSCHAFTEN

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	11.4 l/min
Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Werkstoff	ASA

LIEFERUMFANG

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
127.000.11.1	weiß-alpin	44	41	13	Spül-Stopp-Spülung	1	36	180	360



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de