



Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, halbhochhängend



VERWENDUNGSZWECKE

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

EIGENSCHAFTEN

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck 10–1000 kPa

Wassertemperatur max. 25 °C
Spülmenge Werkseinstellung 9 l
Spülmenge Einstellbereich 6 / 9 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar 11.4 l/min
Mindestfließdruck für 50 kPa
Berechnungsdurchfluss
Berechnungsdurchfluss
Werkstoff ASA

LIEFERUMFANG

- Eckventil 1/2", verchromt

- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Staueinsatz

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.
127.005.11.1	weiß-alpin	44	41	13	Spül-Stopp-Spülung	1	36



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de