



Geberit Badewannenablauf mit Ventilstopfen, d52, mit Fertigbauset



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

TECHNISCHE DATEN

Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Fertigbauset
- Kugelschüssel
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
150.017.00.6	Deckplatte: chrom / glänzend	40 50	40 50	0.8	1	10	80



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de