


Geberit Duofix Ständer für Trockenbauwand, raumhoch



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Zum Einbau in U-Profil UW 50

Eigenschaften

- Verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungswinkel

- Höhenverstellbar
- Anbindung der Geberit Duofix Montageelemente mit Befestigungswinkel
- Ohne Anbindung zu rückwärtiger Wand oder Ständer
- Werkzeuglos montierbar

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	h	T	VE1	VE2	VE3
111.826.00.1	5 cm	220-280 cm	214 cm	5 cm	1 St.	4 St.	120 St.
111.827.00.1	5 cm	260-320 cm	254 cm	5 cm	1 St.	4 St.	120 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller