



Geberit Kombifix Element für Waschtisch, Standarmatur



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zur Montage von Waschtischen

Eigenschaften

- Montagerahmen verzinkt

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm

- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 8–19 cm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse für Armatur höhenverstellbar

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3
457.430.00.1	1 St.	34 St.	68 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller