


Geberit Silent-db20 Bogen 88,5°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	X	VE1	VE2	VE3	VE4
305.880.14.1	56	56 mm	88.5 °	6.5 cm	1 St.	10 St.	60 St.	
306.880.14.1	60	63 mm	88.5 °	7 cm	1 St.	10 St.	40 St.	
307.880.14.1	70	75 mm	88.5 °	7.5 cm	1 St.	10 St.	60 St.	480 St.
308.880.14.1	90	90 mm	88.5 °	8 cm	1 St.	10 St.	40 St.	320 St.
310.880.14.1	100	110 mm	88.5 °	9.5 cm	1 St.	10 St.	160 St.	320 St.
312.880.14.1	125	135 mm	88.5 °	11.5 cm	1 St.	10 St.	20 St.	





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller