


Geberit Silent-db20 Schachtbogenabzweig 88,5° links



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt

- Hochschalldämmend

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	A	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6	VE1	VE2
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90 mm	90 mm	75 mm	88.5 °	8.1 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	12 cm	8.3 cm	10.6 cm	14.2 cm	1 St.	10 St.
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110 mm	90 mm	75 mm	88.5 °	7.7 cm	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	12.8 cm	9.7 cm	11.5 cm	9.3 cm	1 St.	10 St.
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	88.5 °	7.7 cm	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	11.8 cm	10.7 cm	11.5 cm	9.3 cm	1 St.	10 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller