


Geberit Silent-db20 Anschlussbogen 90° verlängert, mit kleinem Radius



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Lieferumfang

- Lippendichtung aus EPDM

- Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	A	a	H	K	VE1	VE2
308.883.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	90 °	11 cm	4.9 cm	30 cm	19 cm	1 St.	15 St.
310.883.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	90 °	10 cm	4.3 cm	30 cm	17 cm	1 St.	10 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller