


Geberit Silent-PP Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Serviceöffnung mit vereinfachter Verschlussführung
- Verschlussstück strömungsoptimiert

- Verschlussstück rohrbündig abschließend
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Lieferumfang

- Verschlussdeckel aus PP

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	H	VE1	VE2	VE3	VE4
390.227.14.1	50	50 mm	4.7 cm	12.3 cm		10 St.	50 St.	400 St.
390.327.14.1	70	75 mm	6.1 cm	15.4 cm		5 St.	30 St.	240 St.
390.427.14.1	90	90 mm	7.4 cm	17.7 cm		10 St.	80 St.	
390.527.14.1	100	110 mm	9 cm	21 cm		10 St.	80 St.	
390.627.14.1	125	125 mm	9.8 cm	21.5 cm	1 St.	10 St.		
390.727.14.1	150	160 mm	11.6 cm	22.2 cm	1 St.	5 St.		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller