


Geberit Silent-PP Doppelsteckmuffe



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	H	Z	VE2	VE3	VE4
390.016.14.1	30	32 mm	9 cm	0.1 cm	10 St.	50 St.	2000 St.
390.116.14.1	40	40 mm	9.6 cm	0.1 cm	10 St.	50 St.	1200 St.
390.216.14.1	50	50 mm	10.3 cm	0.1 cm	10 St.	50 St.	800 St.
390.316.14.1	70	75 mm	11.3 cm	0.2 cm	10 St.	50 St.	400 St.
390.416.14.1	90	90 mm	12.4 cm	0.2 cm	10 St.	30 St.	240 St.
390.516.14.1	100	110 mm	13.9 cm	0.3 cm	5 St.	30 St.	240 St.
390.616.14.1	125	125 mm	15.2 cm	0.4 cm	10 St.		
390.716.14.1	150	160 mm	16.5 cm	0.4 cm	5 St.		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller