


Geberit Silent-PP Langmuffe



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Reparieren von beschädigten Geberit Silent-PP Rohren

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Dehnungskompensation

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	H	Z	VE2	VE3	VE4
390.118.14.1	40	40 mm	16.8 cm	0.1 cm	10 St.	50 St.	800 St.
390.218.14.1	50	50 mm	18.1 cm	0.3 cm	10 St.	50 St.	800 St.
390.318.14.1	70	75 mm	19.8 cm	0.6 cm	5 St.	30 St.	240 St.
390.418.14.1	90	90 mm	21.7 cm	0.3 cm	5 St.	30 St.	240 St.
390.518.14.1	100	110 mm	24.2 cm	0.5 cm	5 St.	30 St.	120 St.
390.618.14.1	125	125 mm	26.5 cm	0.6 cm	10 St.		
390.718.14.1	150	160 mm	29 cm	0.6 cm	5 St.		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller