


Geberit Silent-PP Anschlussbogen für WC, 87,5°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen von bodenstehenden WC-Keramiken

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Lieferumfang

- Schutzdeckel

- Manschette aus EPDM

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	arc	H	H1	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
390.493.11.1	weiß-alpin	90	90 mm	87.5 °	20 cm	12.6 cm	5.8 cm	1 St.	10 St.	40 St.	120 St.
390.593.11.1	weiß-alpin	100	110 mm	87.5 °	19.1 cm	11 cm	4.9 cm	1 St.	10 St.	40 St.	80 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller