


Geberit Silent-PP Anschlussstutzen



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Zusätzlich zu bestellen

- Manschette

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	E	H	VE2	VE3	VE4
390.080.14.1	30	32 mm	46 mm	4.5 cm	3.5 cm	10 St.	50 St.	1200 St.
390.180.14.1	40	40 mm	46 mm	4.7 cm	3.2 cm	10 St.	80 St.	1920 St.
390.281.14.1	50	50 mm	58 mm	5.1 cm	3.2 cm	10 St.	100 St.	1200 St.

Zubehör

- Geberit Manschette

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller