


Geberit PE Übergangsstutzen auf Guss



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zur Verwendung mit handelsüblichem CV-Verbinder

- Ohne Muffe

Technische Daten

Werkstoff

PE-HD

Eigenschaften

- Ohne Stützring einsetzbar

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	H	h	VE1
370.738.16.1	200	200 mm	212 mm	16 cm	8 cm	1 St.
371.738.16.1	250	250 mm	274 mm	16 cm	11.5 cm	1 St.
372.738.16.1	300	315 mm	326 mm	16 cm	11.5 cm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller