


Geberit PE Thermomuffe



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit integrierter Thermosicherung

- Mit Geberit Startschalter ESG-T2 schweißbar
- Mit Geberit Elektroschweißgeräten ESG 3 schweißbar
- Wärmedämmt

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	VE1	VE2	VE3
370.775.16.1	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm	1 St.	5 St.	60 St.
371.775.16.1	250	250 mm	27.5 cm	7.5 cm	15 cm	1 St.	4 St.	32 St.
372.775.16.1	300	315 mm	34.3 cm	7.5 cm	15 cm	1 St.	3 St.	24 St.

Zubehör

- Geberit Zubehörset für Thermomuffenschweißung
- Geberit Runddrückring



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller