


Geberit PE Schneckengeruchsverschluss mit Serviceöffnung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für den Einsatz in frostsicheren Bereichen

Eigenschaften

- Mit Langmuffe
- Mit Serviceöffnung 50 mm

- Abgang horizontal
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Sperrwasserhöhe	70 mm
Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, ø	Ablaufleistung	G	A	D	E	H	h	VE1	VE2	VE3
365.813.16.1	70	75 mm	3.8 l/s	2 1/2 "	19.8 cm	9.8 cm	8 - 10.5 cm	66.7 cm	16.6 cm	1 St.	10 St.	
367.813.16.1	100	110 mm	9.6 l/s	4 "	28.8 cm	13.6 cm	8 - 10.5 cm	80.8 cm	21.7 cm	1 St.	5 St.	20 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller