

## Geberit Zubehörset für Deckenschott FSH 90

---



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Erstellen von dauerhaften oder demontierbaren Schalungen im Bereich von Installationsschächten, nur in Kombination mit Verschnittmaterial des Geberit Deckenschott FSH 90

### Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion stufenlos anpassbar

### Lieferumfang

- Dämmstreifen aus Schaumstoff
- 2 Scharnierverbinder
- 2 U-Schienen
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | VE1   |
|--------------|-------|
| 388.010.00.1 | 1 St. |



- Die maximale Größe ist abhängig vom Verschnittmaterial des Geberit Deckenschotts FSH 90 (Art.-Nr. 388.300.00.1 oder 388.301.00.1). Es handelt sich hier um eine geprüfte brandschutztechnische Lösung, die im Bereich von Geberit Quattro Installationsschächten und Leitungsanlagen nach LAR/RbALei unter Berücksichtigung der herstellerspezifischen Brandschutzvorkehrungen einsetzbar ist. Als Deckenverguss ist die Geberit mineralische Vergussmasse FSH 90 (Art.-Nr. 388.303.00.1) zu verwenden.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller