


Geberit Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch, für Dachabdichtungsfolien



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für konventionelle Dachentwässerung
- Für Dachabdichtungsfolien ohne Vliesbeschichtung
- Zum Anschließen an Dachabdichtungsfolien ≤ 4 mm Stärke

Eigenschaften

- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung	7 l/s
Maximale Stauhöhe	35 mm

Lieferumfang

- Laubfang
- Grundkörper
- Flanschdichtung aus EPDM
- Befestigungsflansch mit Sicherungsmuttern

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	H	h	K	VE1
359.013.00.1	100	110 mm	16 cm	26.5 cm	8 cm	14 cm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller