


Geberit Systemrohr PB, Rollenware



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	PB
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.13 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.22 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VE1	VE2	VE3	VE4
Diese Artikel passen zum System: Geberit FlowFit									
619.190.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	50 m	300 m		Neu
619.191.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	100 m	100 m	500 m		Neu
619.200.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	50 m	200 m		Neu
619.210.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	25 m	25 m	100 m		Neu
Diese Artikel passen zum System: Geberit PushFit									
649.001.00.2	10	14 mm	8.5 mm	2.75 mm	50 m	50 m	150 m		Neu
619.190.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	50 m	300 m		Neu
619.191.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	100 m	100 m	500 m		Neu
650.001.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	50 m	400 m	800 m	1200 m
650.002.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	100 m	100 m	800 m	1600 m	2400 m
649.001.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m				
619.200.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	50 m	200 m		Neu
651.001.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	50 m	400 m	800 m	1200 m
619.210.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	25 m	25 m	100 m		Neu
652.000.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	25 m	25 m	200 m	600 m	1000 m



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller