


Geberit PushFit Anschlusswinkel 90°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	l	Z	VE2	VE3
650.291.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.9 cm	3.6 cm	1.8 cm	3.3 cm	5 St.	40 St.
650.297.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.9 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.3 cm	5 St.	30 St.
651.291.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	6 cm	3.6 cm	1.8 cm	3.4 cm	5 St.	40 St.
651.297.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	6 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	5 St.	30 St.

Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller