


Geberit Verteiler mit Gewindeanschluss und Verteilerabgang für Eurokonus



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4"

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	R	G	Rp1	a	L	I	I1	H	H1	Z	Anzahl Abgänge	VE1	VE2
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4"	5	10.9	1.5	1.5	3.2	3.2 cm	1.3	2	1 St.	5 St.
		"	"		cm	cm	cm	cm	cm		cm			
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4"	5	16	1.5	1.5	3.2	3.2 cm	1.3	3	1 St.	5 St.
		"	"		cm	cm	cm	cm	cm		cm			



UNIDOMO®

- Befestigung mit Geberit Rohrschelle gedämmt (Art.-Nr. 601.853.26.1)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller