


Geberit Mepla Anschlussverschraubung mit Außengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Geberit Mepla Systemrohre ML
- Zum Anschließen an Heizkörperventile Typ Danfoss mit Innengewinde G 1/2"
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- O-Ring aus EPDM
- Klemmringverschraubung
- Gewindenippel aus Messing, vernickelt

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, Ø	G	SW	VE1	VE2	VE3
641.513.00.1	12	16 mm	1/2 "	22 mm	2 St.	10 St.	50 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller