


Geberit Mapress Edelstahl Bogen



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Satteldampf $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	arc	L	Z	VE1	VE2	VE3
30601	10	12 mm	45 °	3.2 cm	1.5 cm	1 St.	5 St.	
30101	10	12 mm	90 °	4.2 cm	2.5 cm		10 St.	
36101	12	15 mm	15 °	3 cm	1 cm	1 St.		
36121	12	15 mm	30 °	3.3 cm	1.3 cm	1 St.		
30602	12	15 mm	45 °	3.6 cm	1.6 cm		20 St.	200 St.
36161	12	15 mm	60 °	4 cm	2 cm	1 St.		
30102	12	15 mm	90 °	4.9 cm	2.9 cm		20 St.	200 St.
30603	15	18 mm	45 °	3.7 cm	1.7 cm		20 St.	200 St.
30103	15	18 mm	90 °	5.3 cm	3.3 cm		20 St.	100 St.
36103	20	22 mm	15 °	3.3 cm	1.2 cm	1 St.	5 St.	
36123	20	22 mm	30 °	3.7 cm	1.6 cm		5 St.	25 St.
30604	20	22 mm	45 °	3.2 cm	1.1 cm		20 St.	100 St.
36163	20	22 mm	60 °	4.7 cm	2.6 cm	1 St.	5 St.	
30104	20	22 mm	90 °	6.1 cm	4 cm		20 St.	100 St.
36104	25	28 mm	15 °	3.6 cm	1.3 cm	1 St.	5 St.	
36124	25	28 mm	30 °	4.1 cm	1.8 cm		5 St.	25 St.
30605	25	28 mm	45 °	3.7 cm	1.4 cm		10 St.	100 St.
36164	25	28 mm	60 °	5.4 cm	3.1 cm	1 St.		
30105	25	28 mm	90 °	7.2 cm	4.9 cm		10 St.	100 St.
36105	32	35 mm	15 °	3.2 cm	0.6 cm	1 St.	5 St.	
36125	32	35 mm	30 °	3.7 cm	1.1 cm	1 St.	25 St.	
32606	32	35 mm	45 °	4.3 cm	1.7 cm		5 St.	100 St.
36165	32	35 mm	60 °	5 cm	2.4 cm	1 St.		
31106	32	35 mm	90 °	6.8 cm	4.2 cm		5 St.	50 St.
36106	40	42 mm	15 °	3.7 cm	0.7 cm	1 St.	5 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	Z	VE1	VE2	VE3
36126	40	42 mm	30 °	4.4 cm	1.4 cm	1 St.	25 St.	
32607	40	42 mm	45 °	5.1 cm	2.1 cm		4 St.	48 St.
36166	40	42 mm	60 °	5.9 cm	2.9 cm	1 St.		
31107	40	42 mm	90 °	8 cm	5 cm		2 St.	50 St.
36107	50	54 mm	15 °	4.4 cm	0.9 cm	1 St.	5 St.	
36127	50	54 mm	30 °	5.2 cm	1.7 cm	1 St.	25 St.	
32608	50	54 mm	45 °	6.2 cm	2.7 cm		2 St.	50 St.
36167	50	54 mm	60 °	7.2 cm	3.7 cm	1 St.	5 St.	
31108	50	54 mm	90 °	10 cm	6.5 cm		2 St.	30 St.
36108	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.	
36128	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	
32609	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm	1 St.	10 St.	
36168	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	6.4 cm	1 St.		
31109	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm	1 St.	10 St.	
36109	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	2.5 cm	1 St.		
36129	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	4.1 cm	1 St.	5 St.	
32610	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm	1 St.	5 St.	
36169	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	7.6 cm	1 St.		
31110	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm	1 St.	10 St.	
36110	100	108 mm	15 °	10.3 cm	2.8 cm	1 St.		
36130	100	108 mm	30 °	12.2 cm	4.7 cm	1 St.	5 St.	
32611	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm	1 St.	5 St.	
36170	100	108 mm	60 °	16.6 cm	9.1 cm	1 St.		
31111	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm	1 St.	5 St.	



- Im Zeitraum von April 2022 bis April 2023 erhalten einige Artikel neue Maße. Die Artikel mit den neuen Maßen sind in der Übersicht „Maßänderungen Geberit Mapress Edelstahl April 2022 bis April 2023“ aufgeführt