


Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Satteldampf $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	d1, ø	arc	L	l	l1	H	Z	Z1	VE1	VE2
31401	12 / 10 / 12	15 mm	3/8"	15 mm	90°	6.4 cm	3.2 cm	3.2 cm	5.0 cm	1.2 cm	1.2 cm	1 St.	
31454	12 / 15 / 12	15 mm	1/2"	15 mm	90°	6.4 cm	3.2 cm	3.2 cm	4.0 cm	1.2 cm	1.2 cm	1 St.	5 St.
31455	15	18 mm	1/2"	18 mm	90°	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	1.4 cm	1 St.	5 St.
31458	20	22 mm	3/4"	22 mm	90°	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	4.8 cm	1.6 cm	1.6 cm	1 St.	5 St.
31461	25	28 mm	1"	28 mm	90°	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	5.4 cm	1.9 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.
31464	32	35 mm	1 1/4"	35 mm	90°	10 cm	5 cm	5 cm	6.0 cm	2.4 cm	2.4 cm	1 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller