


Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Sattdampf $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
31303	10 / 12 / 10	12 mm	3/8"	12 mm	90°	5.6 cm	3.2 cm	2.8 cm	2.8 cm	1 cm	2.1 cm	1 cm	1 St.	5 St.	
31304	12 / 15 / 12	15 mm	1/2"	15 mm	90°	6.4 cm	4 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	2.7 cm	1.2 cm		10 St.	100 St.
31305	15	18 mm	1/2"	18 mm	90°	6.8 cm	4.2 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.9 cm	1.4 cm		10 St.	100 St.
31306	15 / 20 / 15	18 mm	3/4"	18 mm	90°	6.8 cm	4.4 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.9 cm	1.4 cm	1 St.	5 St.	
31307	20 / 15 / 20	22 mm	1/2"	22 mm	90°	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	3 cm	1.6 cm		20 St.	100 St.
31308	20	22 mm	3/4"	22 mm	90°	7.4 cm	4.6 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	3.1 cm	1.6 cm		10 St.	50 St.
31309	25 / 15 / 25	28 mm	1/2"	28 mm	90°	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.3 cm	1.9 cm		10 St.	50 St.
31310	25 / 20 / 25	28 mm	3/4"	28 mm	90°	8.4 cm	4.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.4 cm	1.9 cm		10 St.	50 St.
31311	25	28 mm	1"	28 mm	90°	8.4 cm	5.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.6 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.	
31312	32 / 15 / 32	35 mm	1/2"	35 mm	90°	10 cm	5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.7 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.
31313	32 / 20 / 32	35 mm	3/4"	35 mm	90°	10 cm	5.3 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.8 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.
31314	32 / 25 / 32	35 mm	1"	35 mm	90°	10 cm	5.6 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.9 cm	2.4 cm	1 St.		Neu
31316	40 / 15 / 40	42 mm	1/2"	42 mm	90°	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.
31317	40 / 20 / 40	42 mm	3/4"	42 mm	90°	11.4 cm	5.6 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4.1 cm	2.7 cm		4 St.	24 St.
31318	40 / 25 / 40	42 mm	1"	42 mm	90°	11.4 cm	6 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4.3 cm	2.7 cm	1 St.		Neu



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
31320	50 / 15 / 50	54 mm	1/2"	54 mm	90°	13.8 cm	5.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.6 cm	3.4 cm		2 St.	30 St.
31321	50 / 20 / 50	54 mm	3/4"	54 mm	90°	13.8 cm	6.2 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.7 cm	3.4 cm		2 St.	20 St.
31322	50 / 25 / 50	54 mm	1"	54 mm	90°	13.8 cm	6.6 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.9 cm	3.4 cm	1 St.		Neu
31324	50	54 mm	2"	54 mm	90°	13.8 cm	7.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	5.6 cm	3.4 cm	1 St.	20 St.	
31326	65 / 20 / 65	76.1 mm	3/4"	76.1 mm	90°	23 cm	7.4 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.9 cm	6.2 cm	1 St.	5 St.	
31329	65 / 50 / 65	76.1 mm	2"	76.1 mm	90°	23 cm	9.1 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	6.8 cm	6.2 cm	1 St.	5 St.	
31331	80 / 20 / 80	88.9 mm	3/4"	88.9 mm	90°	26 cm	8.0 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.5 cm	7 cm	1 St.	5 St.	
31334	80 / 50 / 80	88.9 mm	2"	88.9 mm	90°	26 cm	9.7 cm	13 cm	13 cm	7 cm	7.4 cm	7 cm	1 St.	5 St.	
31336	100 / 20 / 100	108 mm	3/4"	108 mm	90°	31 cm	9.0 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.5 cm	8 cm	1 St.	5 St.	
31339	100 / 50 / 100	108 mm	2"	108 mm	90°	31 cm	10.7 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	8.4 cm	8 cm	1 St.		

