


Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Sattdampf $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1	VE1	VE2	VE3
33802	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	5.7 cm	3.4 cm	3.7 cm	2.4 cm	1 St.		
33803	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.7 cm	3.7 cm	2.4 cm		20 St.	100 St.
33804	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.9 cm	3.7 cm	2.6 cm		10 St.	50 St.
33805	20	22 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.6 cm	3.9 cm	3.1 cm		10 St.	50 St.
33806	25	28 mm	1 "	90 °	6.7 cm	5.4 cm	4.3 cm	3.7 cm		10 St.	40 St.
33807	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	7.5 cm	6.3 cm	4.9 cm	4.4 cm		5 St.	25 St.

Zubehör

- Befestigung für Geberit Mapress Übergangswinkel 90°



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller