


Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Satttdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	G	L	H	VE1	VE2	VE3
35360	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm		2 St.	50 St.
35361	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm	1 St.		
35362	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm		2 St.	50 St.
35363	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm	1 St.	5 St.	
35364	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm	1 St.	5 St.	
35365	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm		2 St.	50 St.
35366	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	7.3 cm	5.2 cm	1 St.		
35367	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.8 cm	5.5 cm		2 St.	30 St.
35368	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8.5 cm	5.9 cm		2 St.	20 St.
35369	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	9 cm	6 cm	1 St.	20 St.	
35370	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	10.3 cm	6.8 cm	1 St.	15 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller