


Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sattldampf $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus EPDM

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	G	H	VE1	VE2
35400	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	8.6 cm	1 St.	
35402	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	8.6 cm	1 St.	
35405	20	22 mm	3/4 "	1 "	9.2 cm	1 St.	
35407	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	10.1 cm	1 St.	5 St.
35408	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.9 cm	1 St.	
35409	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.5 cm	1 St.	
35410	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	12.9 cm	1 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller