


Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde (LABS-frei)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Sattedampf $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	R	d1, Ø	arc	L	I	I1	H	Z	Z1	VE1
81454	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90 °	6.4 cm	3.2 cm	3.2 cm	3.4 cm	1.2 cm	1.2 cm	1 St.
81455	15	18 mm	1/2 "	18 mm	90 °	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	3.6 cm	1.4 cm	1.4 cm	1 St.
81458	20	22 mm	3/4 "	22 mm	90 °	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	1.6 cm	1 St.
81459	20 / 25 / 20	22 mm	1 "	22 mm		7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	4.5 cm	1.6 cm	1.6 cm	1 St.
81461	25	28 mm	1 "	28 mm	90 °	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	4.8 cm	1.9 cm	1.9 cm	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller