


Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (LABS-frei)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Sattdampf $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	R	arc	L	H	Z	VE1
83833	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.7 cm	3.7 cm	1 St.
83834	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.9 cm	3.7 cm	1 St.
83835	20	22 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.6 cm	3.9 cm	1 St.
83836	25	28 mm	1 "	90 °	6.7 cm	5.4 cm	4.4 cm	1 St.
83837	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	7.5 cm	6.3 cm	4.9 cm	1 St.
83838	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8.3 cm	6.7 cm	5.3 cm	1 St.
83839	50	54 mm	2 "	90 °	9.4 cm	7.8 cm	5.9 cm	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller