


Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde (LABS-frei)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Satteldampf $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	Rp	G	L	Z	VE1	VE2
85300	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5.9 cm	2.6 cm	1 St.	
85301	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.1 cm	2.6 cm	1 St.	
85302	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5.9 cm	2.6 cm	1 St.	
85303	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.1 cm	2.6 cm	1 St.	
85304	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.3 cm	2.7 cm	1 St.	
85305	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm	1 St.	
85306	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.1 cm	3.1 cm	1 St.	5 St.
85307	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 cm	3.2 cm	1 St.	
85308	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 cm	3.3 cm	1 St.	
85309	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.5 cm	3.7 cm	1 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller