


Geberit Mapress C-Stahl Muffe



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, $\emptyset$	L	Z	VE1	VE2	VE3
22001	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm		20 St.	100 St.
22002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm		20 St.	200 St.
22003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm		20 St.	200 St.
22004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm		20 St.	200 St.
22005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm		20 St.	100 St.
22006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm		10 St.	100 St.
22007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm		4 St.	48 St.
22008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm		4 St.	48 St.
22012	65	66.7 mm	12.7 cm	2.7 cm			
22009	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm	1 St.	20 St.	
22010	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm	1 St.	10 St.	
22011	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm	1 St.	10 St.	



- Im Laufe des Jahres 2021 erhalten die oben aufgeführten Artikel mit den Dimensionen d76.1–108 neue Maße. Die neuen Maße sind in der Übersicht „Maßänderungen Geberit Mapress C-Stahl 2021“ aufgeführt



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller