



Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück 30° reduziert



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1	VE1	VE2
21404	15 / 12	18 mm	15 mm	30 °	6.8 cm	4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2 cm	1 St.	5 St.
21406	20 / 12	22 mm	15 mm	30 °	7.4 cm	4.2 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.
21409	25 / 12	28 mm	15 mm	30 °	8.4 cm	4.5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.5 cm	1 St.	





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller