


## Geberit Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN           | d, ø  | Rp   | d1, ø | arc | L       | L1     | I      | I2     | Z      | Z1     | Z2     | VE1   | VE2    | VE3     |
|----------|--------------|-------|------|-------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 61352    | 10 / 15 / 10 | 12 mm | 1/2" | 12 mm | 90° | 6.8 cm  | 2.4 cm | 3.4 cm | 3.4 cm | 1.7 cm | 1.1 cm | 1.7 cm | 1 St. | 5 St.  |         |
| 61354    | 12 / 15 / 12 | 15 mm | 1/2" | 15 mm | 90° | 6.8 cm  | 2.6 cm | 3.4 cm | 3.4 cm | 1.4 cm | 1.3 cm | 1.4 cm |       | 20 St. | 100 St. |
| 61355    | 15           | 18 mm | 1/2" | 18 mm | 90° | 8.2 cm  | 2.4 cm | 4.1 cm | 4.1 cm | 2.1 cm | 1.1 cm | 2.1 cm |       | 10 St. | 50 St.  |
| 61357    | 20 / 15 / 20 | 22 mm | 1/2" | 22 mm | 90° | 8.4 cm  | 2.6 cm | 4.2 cm | 4.2 cm | 2.1 cm | 1.3 cm | 2.1 cm |       | 10 St. | 50 St.  |
| 61395    | 20           | 22 mm | 3/4" | 22 mm | 90° | 9 cm    | 2.7 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 2.4 cm | 1.2 cm | 2.4 cm |       | 5 St.  | 25 St.  |
| 61359    | 25 / 15 / 25 | 28 mm | 1/2" | 28 mm | 90° | 8.8 cm  | 2.9 cm | 4.4 cm | 4.4 cm | 2.1 cm | 1.6 cm | 2.1 cm |       | 10 St. | 50 St.  |
| 61360    | 25 / 20 / 25 | 28 mm | 3/4" | 28 mm | 90° | 8.4 cm  | 3.5 cm | 4.2 cm | 4.2 cm | 1.9 cm | 2 cm   | 1.9 cm |       | 5 St.  | 25 St.  |
| 61362    | 32 / 15 / 32 | 35 mm | 1/2" | 35 mm | 90° | 10 cm   | 3.5 cm | 5 cm   | 5 cm   | 2.4 cm | 2.2 cm | 2.4 cm |       | 5 St.  | 50 St.  |
| 61366    | 40 / 15 / 40 | 42 mm | 1/2" | 42 mm | 90° | 11.4 cm | 3.8 cm | 5.7 cm | 5.7 cm | 2.7 cm | 2.5 cm | 2.7 cm |       | 4 St.  | 24 St.  |
| 61370    | 50 / 15 / 50 | 54 mm | 1/2" | 54 mm | 90° | 13.8 cm | 4.4 cm | 6.9 cm | 6.9 cm | 3.4 cm | 3.1 cm | 3.4 cm |       | 2 St.  | 20 St.  |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller