


Geberit Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1	VE1	VE2	VE3
63860	10	12 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.3 cm	1.5 cm	1.3 cm	1 St.		
63861	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	2.4 cm	1.7 cm	1.1 cm	1 St.		
63862	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.3 cm	2.4 cm	1.3 cm	1.4 cm	1 St.		
63853	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	2.7 cm	1.6 cm	1.4 cm		10 St.	50 St.
63854	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	3 cm	1.6 cm	1.7 cm		5 St.	25 St.
63863	15 / 20	18 mm	3/4 "	90 °	3.8 cm	3.1 cm	1.8 cm	1.6 cm	1 St.		
63864	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.2 cm	1.7 cm	1.9 cm	1 St.		
63855	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.5 cm	2.7 cm	2.4 cm	1.2 cm		5 St.	25 St.
63856	25	28 mm	1 "	90 °	5.1 cm	3.3 cm	2.8 cm	1.6 cm		5 St.	25 St.
63857	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	5.5 cm	4.5 cm	2.9 cm	2.6 cm	1 St.		
63865	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	6.7 cm	5.2 cm	3.7 cm	3.3 cm	1 St.		
63866	50	54 mm	2 "	90 °	7.4 cm	6 cm	3.9 cm	3.7 cm	1 St.		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller