


Geberit Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebswasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	Rp	G	L	Z	VE1	VE2	VE3
65481	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.2 cm	2.2 cm	1 St.		
65482	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm		5 St.	25 St.
65490	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm	1 St.		
65483	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm	1 St.	5 St.	
65491	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm	1 St.	5 St.	
65484	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.2 cm	2.6 cm		5 St.	50 St.
65492	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm	1 St.	5 St.	
65485	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	6.3 cm	2.3 cm		5 St.	25 St.
65486	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.5 cm	3 cm		5 St.	25 St.
65487	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	7.9 cm	3 cm	1 St.	5 St.	
65488	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	8.5 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller