


Geberit Mapress Kupfer Muffe (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	Z	VE1	VE2	VE3
34601	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm		5 St.	50 St.
34602	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm		5 St.	50 St.
34603	20	22 mm	5 cm	0.8 cm		5 St.	100 St.
34604	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm		5 St.	50 St.
34605	32	35 mm	6.2 cm	1 cm		5 St.	25 St.
34606	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm		4 St.	24 St.
34607	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm	1 St.	5 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller