


Geberit Mapress Kupfer Bogen (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	Z	VE1	VE2	VE3
34514	12	15 mm	45 °	2.8 cm	0.8 cm		5 St.	50 St.
34500	12	15 mm	90 °	3.8 cm	1.8 cm		5 St.	100 St.
34515	15	18 mm	45 °	2.9 cm	0.9 cm		5 St.	25 St.
34501	15	18 mm	90 °	4.2 cm	2.2 cm		5 St.	100 St.
34516	20	22 mm	45 °	3.2 cm	1.1 cm		5 St.	50 St.
34502	20	22 mm	90 °	4.7 cm	2.6 cm		5 St.	100 St.
34517	25	28 mm	45 °	3.7 cm	1.4 cm		5 St.	50 St.
34503	25	28 mm	90 °	5.7 cm	3.4 cm		5 St.	100 St.
34518	32	35 mm	45 °	4 cm	1.4 cm	1 St.	5 St.	
34504	32	35 mm	90 °	6.5 cm	3.9 cm		5 St.	50 St.
34519	40	42 mm	45 °	4.7 cm	1.7 cm	1 St.	5 St.	
34505	40	42 mm	90 °	7.6 cm	4.6 cm		4 St.	24 St.
34520	50	54 mm	45 °	5.7 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.	
34506	50	54 mm	90 °	9.5 cm	6 cm		4 St.	24 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller