


Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z	VE1	VE2	VE3
34683	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.8 cm	0.5 cm		5 St.	50 St.
34693	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm	1 St.		
34684	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm		5 St.	25 St.
34685	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm	1 St.	5 St.	
34686	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm		5 St.	25 St.
34687	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm		5 St.	50 St.
34688	20 / 25	22 mm	1 "	4.3 cm	0.5 cm		5 St.	25 St.
34689	25	28 mm	1 "	4.5 cm	0.5 cm		5 St.	50 St.
34690	32	35 mm	1 1/4 "	5 cm	0.5 cm	1 St.	5 St.	
34691	40	42 mm	1 1/2 "	5.4 cm	0.5 cm	1 St.		
34692	50	54 mm	2 "	6.3 cm	0.5 cm	1 St.		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller